


NOTE

1. 표면은 평활하며 홈, 더러워짐, 균열 등의 외관상 이상이 없을 것.
2. 지시 없는 라운딩 R=0.5
3. '○' 치수는 0.95+0.04를 한다.
4. '·'·'·'는 라운드를 하지 않는다.
5. '*'·'·'는 CAVITY 위치에 따라 변경 가능하다.
6. PIN에 대한 인장력은 4.5kgf 이상일 것.

| | | | | | | | | | | |
|---|---------|----------|--|------------------|---|------|-------|---------|----------|--|
| △ | | | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | | | |
| △ | | | | | | | | | | |
| MARK | | | | | | | | | | |
| DRAWN | CHECKED | APPROVED | | REVISION NOTE | | | | | | |
| 이규승, 문영진, 박민 | | | | MATERIAL : P.B.T | UL REC. : US94V-0 | DATE | DRAWN | CHECKED | APPROVED | |
|  주식회사 대흥보빈 DAE HEUNG BOBBIN CO., LTD. | | | | | TERMINAL PLATE (8P) (A) TITLE: Z : PIN LENGTH (According to customer's request) DATE : 2003.11.25 TOLERANCE : ±0.2 (unless otherwise specified) DWG NO : DH-031125-6089-04 SCALE : 2/1 UNIT : mm | | | | | |